

Aparat complet automat, de inalta precizie pentru intretinerea instalatiilor AC de la vehicule.

Baza de date inclusa, memoria pentru tranzactiile efectuate si imprimanta incorporata fac ca acest aparat sa fie solutia completa pentru orice service auto. Aparatul testeaza automat scurgerile de refrigerant iar software-ul permite atasarea kit-ului pentru spalare instalatie si utilizarea lui in mod automat. Rezervoarele pentru ulei nou si substanta contrast au posibilitatea de reumplere.

NOU!!

- Update baza de date online.
 - Memorare tranzactii efectuate.
 - Electro-valve de inalta fiabilitate.
 - Condensator marit cu ventilator integrat*.
- *Aceasta imbunatatire maresc viteza de recuperare a agentului refrigerant si reduce presiunea din butelie.

R134a- PRET: 1.899 €

1234yf- PRET: 1.999 €



APARAT PENTRU RECUPERAT/ INCARCAT CU AGENT REFRIGERANT

Model ECK 1890/ ECK 1890-HFO

Procedura de lucru	Complet automat sau manual
Alimentare (V)	230 / 50 Hz
Rezolutie scala refrigerant (g)	10
Rezolutie scala ulei (g)	5
Temperatura de lucru (°C)	11-49
Sistem filtrare	1 filtru pentru umiditate
Pompa vacuum (l/min.; mbar vacuum)	72 ; 0,1
Compresor (HP)	1/3
Viteza de recuperare in faza lichida (gr./min.)	300
Rezervor refrigerant reincarcabil (litri)	12
Furtune (m)	3
Dimensiuni (cm)	55x60x105
Greutate (kg)	80
Manometre	Clasa 1 precizie
Manometru presiune rezervor	Clasa 2,5 precizie
Centura incalzire butelie	Standard
Producator	ECOTECHNICS